

- 8-Rad Rucke- und Kombimaschine
- 275 PS
- Geschwindigkeit 36 km/h
- Kran mit Tilteinrichtung
- Doppeltrommelwinde
- Seilwindenfunk
- Fahrfunk
- 2 vollwertige Kabinentüren
- Rungenkorb mit 4 Rungenbänken im Schnellwechselsystem für Kurzholz-Einsatz
- Klemmbank mit Seilspannung im Schnellwechselsystem
- Bogielift
- Multifunktions-Joystick
- WEL-CAN-Steuerung (Can-Bus)
- WELMATIK

Mit Ausstattungsvarianten

8-Rad Kombimaschine für Extraleistungen



*rundum
kompakt*



Rücke- und Kombi-Maschinen

Technische Daten 8-Rad Rucke- und Kombimaschine

Motor

- Deutz 6-Zylinder wassergekühlter Motor
- Hubraum: 7.150 cm³
- 200 kW (275 PS)
- Kraftstofftank 220 l

Arbeitshydraulik

- Verstellregelpumpe mit 270 l/min
- 220 l Tankvolumen
- Systemdruck bis 310 bar

Kraftübertragung

- Welmatik (hydrostatisch) mit elektronischer Leistungsregelung
- 2-Gang-Getriebe mit Achsabschaltung hinten
- 2 Bogieachsen mit im Ölbad laufenden Lamellenbremsen
- 100 % zuschaltbare Differentialsperre

Geschwindigkeit

- 1. Gang max. 14 km/h
- 2. Gang max. 36 km/h

Elektrische Anlage

- Systemspannung 24 V
- Batterieleistung 92 Ah
- Lichtmaschine 80 A

Steuerung

- Can-Bus gesteuerte WEL-CAN Steuerung
- Multifunktions-Joystick

Lenkung

- Rahmenknicklenkung mit doppelwirkenden Hydro-Zylindern
- für Straßenfahrt Orbitrolgeber
- Lenkeinschlag +/-46°

Kabine

- Geräumige seitlich kippbare Kabine, schwingungs-gedämpft
- 2 vollwertige Kabinentüren
- Parallelwischer hinten, vorne und seitlich hinten
- Lexan-Margard Scheiben
- Klima-Kombiheizung
- Bordcomputer mit Zentralüberwachung
- 5 Fahrerspeicher
- Sonnenrollos
- Drehsitz mit Pedalen elektrisch angetrieben
- 10 Arbeitsscheinwerfer
- Kühlbox

Bereifung / Räder

- vorne und hinten 600/55-26,5 Nokian TRS-LS 2 oder andere

Rahmen

- Stabiler Vorder- und Hinterrahmen in Wannensbauweise
- Zentralverwindung mit Verwindungsbremse

Forstausrüstung

- Doppeltrommel-Winde 2 x 130 m bei Ø 13 mm Seil
- Seilwinden-Funksteuerung
- Fahrfunk-Steuerung
- Rollenträger höhenverstellbar
- Heckschildneigung verstellbar
- Loglift-Kran F91 FT100 oder andere möglich
- Tiltsäule
- Klemmbank mit Seilspannung und Schnellwechselsystem
- Rungenkorb mit Schnellwechselsystem
- 4 Rungenbänke davon 3 verschiebbar
- Bogielift

Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage möglich

- Serienausstattung
- Sonderausstattung

